

**OLIVO & GROPPO srl**  
**Via Cortolet nr. 1**  
**33048 S. Giovanni al Natisone (UD)**  
[www.olivoegroppo.it](http://www.olivoegroppo.it)

### **SCHEDA TECNICA poltrona OVAL cod. OV002SD**

Poltrona operativa con schienale H.cm.100/112

Sedile imbottito: struttura interna del sedile in PP caricato al 20% con fibra vetro con rinforzi longitudinali in acciaio dim. 10x10x1,5 mm, sovrastampati. Imbottitura in poliuretano espanso tagliato da blocco, ignifugo, spessore 50 mm densità 40 kg/m<sup>3</sup> in alta portanza con interposto in Dacron da 200 gr. Carter di protezione in PP colore nero.

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo CAT.B RADIO: colori a scelta

Struttura portante dello schienale in poliammide PA6 caricato al 30% fibra vetro colore nero e finitura in rete traspirante MUST : colori a scelta. Schienale completo di poggia reni regolabile in altezza, corsa 100 mm,

Schienale regolabile in inclinazione con meccanismo syncro bi-leva in acciaio stampato cod. ME013 con 5 posizioni di blocco, oscillazione schienale 20°, oscillazione sedile 9°, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.



Braccioli regolabili in altezza e top con traslazione avanti/indietro, cod. BR015 con funzionamento a pulsante corsa 90 mm in poliammide PA6 caricato al 15% con fibra vetro, colore nero; top in PU morbido ed antiurto.



Base a 5 razze in poliammide PA6 caricato al 30% con fibra vetro, diam.700 mm, colore nero, certificata ANSI-BIFMA. Ruote in nylon nero diam. 50 mm frenate e con parte rotante in gomma morbida cod. MG001

**La poltrona modello OVAL è conforme alla EN 1335 : 1-2020 tipo A ed al D.Lgs n° 81/2008.**

**La poltrona Modello OVAL è Omologata in Classe 1 IM ai fini della prevenzione incendio.**

